


MCD

工控应用

Industrial Control Applications

- 5A 触点切换能力
- 触点与线圈间介质耐压 3KV
- 高灵敏度，线圈功耗 120mW
- 外形尺寸 L×W×H: 20×5×12.5mm
- 5A Switching Capability
- 3KV Dielectric Strength Between Coil And Contacts
- High sensitive: 120mW
- Profile Dimension L×W×H: 20×5×12.5mm



MCD	-	S	-	1	-	12	-	A	-	1	-	1	-	F
产品结构 Structure	触点组数 Number of Poles	线圈电压 Coil Voltage	触点形式 Contact Form	触点类型 Contact Plating	引出脚间距 Gap Between Terminals	绝缘等级 Insulation Class								
产品型号 Model	S: 塑封型 Wash tight	1: 1组 1 Pole	05, 06, 09,12, 18, 24 VDC	A: 常开 NO	1: 银镍 AgNi 2: 银镍镀金 AgNi Plating Au 3: 银氧化锡 AgSnO ₂ 4: 银氧化锡镀金 AgSnO ₂ Plating Au	1:5.08mm 2:7.62mm	F: F 级 无: B 级 F: Class F Nil: Class B							

工控应用
Industrial Control Applications

触点参数 CONTACT PARAMETERS

触点形式 Contact Form	1a
触点材料 Contact Material	银合金 Silver Alloy
接触电阻 (初始) Contact Resistance(Initial)	≤ 100mΩ(1A 6VDC)
最大切换电流 Max. Switching Current	5A
最大切换电压 Max. Switching Voltage	250VAC/30VDC
最大切换功率 Max. Switching Power	1250VA/150W
电气寿命 (阻性负载) Electrical Life(Resistive load)	1×10 ⁵ 次 OPS(3A 250VAC/30VDC, 85°C, 1s on: 9s off) 5×10 ⁴ 次 OPS(5A 250VAC/30VDC, 室温 Room temp, 1s on: 9s off)
机械寿命 Mechanical Life	2×10 ⁷ 次 OPS

性能参数 CHARACTERISTICS

绝缘电阻 Insulation Resistance	1000MΩ(at 500VDC)
介质耐压 Dielectric Strength	触点与线圈间 Between Coil & Contacts: 3000VAC 1min 断开触点间 Between Open Contacts: 1000VAC 1min
动作时间 Operate Time	≤ 10ms
释放时间 Release Time	≤ 5ms
环境温度 Ambient Temperature	-40°C ~+85°C
振 动 Vibration	10Hz~55Hz 1.5mm 双振幅 (DA)
冲 击 Shock	功能性的 Functional 98m/s ² (10G) 破坏性的 Destructive 980m/s ² (100G)
引出端形式 Termination	印制板式 PCB
封装形式 Construction	塑封型 Wash tight
重 量 Unit Weight	约 Approx.3g

线圈规格表 COIL DATA(23°C)


额定电压 Rated Voltage VDC	动作电压 Operate Voltage VDC	释放电压 Release Voltage VDC	最大容许电压 Max. Allowable voltage VDC	线圈电阻 Coil Resistance $\Omega \pm 10\%$	线圈功耗 Coil Power W
5	≤ 3.5	≥ 0.25	6.0	208	约 Approx. 0.12
6	≤ 4.2	≥ 0.3	7.2	300	
9	≤ 6.3	≥ 0.45	10.8	675	
12	≤ 8.4	≥ 0.6	14.4	1200	
18	≤ 12.6	≥ 0.9	21.8	2700	约 Approx. 0.18
24	≤ 16.8	≥ 1.2	28.8	3200	

安全认证 SAFETY STANDARD APPROVALS

安全认证 Safety Standard Approvals	UL	TUV	CQC
证书编号 Certificate Number	E358149	R50549150	CQC21002325693
负载 Rating	5A 250VAC 5A 30VDC	5A 250VAC 5A 30VDC	5A 250VAC 5A 30VDC


外形尺寸 PROFILE DIMENSION

单位 Unit: mm



安装孔尺寸 (底视图) PCB LAYOUT (BOTTOM VIEW)

单位 Unit: mm




备注 Notes:



1) 产品部分外形尺寸未注尺寸公差。当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ ，公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ；当外形尺寸在 $1\sim 5\text{mm}$ 之间时，公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ；当外形尺寸 $> 5\text{mm}$ 时，公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ 。

In case of no tolerance shown in outline dimension: outline dimension $\leq 1\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.2\text{mm}$; outline dimension $> 1\text{mm}$ and $\leq 5\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.3\text{mm}$; outline dimension $> 5\text{mm}$, tolerance should be $\pm 0.4\text{mm}$;

接线图 (底视图) WIRING DIAGRAM (BOTTOM VIEW)



性能曲线图 PERFORMANCE CURVE



声明 STATEMENT:

1. 本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。

This product specification for client's reference, if any change without notice.

2. 对美硕而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应该根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与美硕联系获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

MEISHUO cannot evaluate all performance parameters for each specific application. Customers should select products based on matching conditions. For technical support, please contact us. Product selection responsibility lies solely with the customer.